

# ロールスクリーン システム標準対応表

すべての開口部をカバーリングする！

**KYOWA**  
ROLL SCREEN

## 製品ラインナップ

### 手動式ロールスクリーン

**NS26** ノンストップタイプ  
NS26 / NS40 / NS50

**FA38** フリーストップタイプ  
FA38 / FA40 / FA50

**FB40** チェーンタイプ  
FB40 / FB50

**FIT66** 密閉タイプ  
FIT66 / FIT88

### 電動式ロールスクリーン

**D-65** 電動パワーロールスクリーン  
D-65 / D-80 / D-100

**RS-65** RS電動ルーフスクリーン  
RS-65 / RS-80

**FTS-65** FTS電動ロールスクリーン  
FTS-65 / FTS-80 / FTS-100

# ROLL SCREEN

すべての開口部をカバーリングする!

## KYOWA ロールスクリーン システム標準対応表

名称	手動ロールスクリーン								電動ロールスクリーン											
	ノンストップ (NS) タイプ			フリーストップ (FA) タイプ			チェーン (FB) タイプ		密閉タイプ		電動パワーロールスクリーン			RS 電動ルーフスクリーン		FTS 電動ロールスクリーン				
機種	NS26	NS40	NS50	FA38	FA40	FA50	FB40	FB50	FIT66	FIT88	D-65	D-80	D-100	RS-65	RS-80	FTS-65	FTS-80	FTS-100		
特徴	止金具によりスクリーンをストップさせます。風がふいてもあおられません。			自由な位置でロールスクリーンを止められます。			操作チェーンによりスムーズな動き。大型長丈用です。		布地がガイドレールからはずれないので防虫網や暗幕カーテンに最適です。		大型サイズのものから小型サイズまで6タイプ用意。特殊傾斜窓や暗幕などの対応も可能です。また、リモコン、センサー等もあり制御システムも充実しています。			屋外付、屋内付に一本のモーターで、水平、傾斜、垂直面に対応します。サンルームの屋外に最適です。WとHの比は1:1.5まで		大型の水平、R面、傾斜などあらゆるスペースに2本のモーターで布地にテンションをかけます。				
用途	室内・屋外			室内			室内		室内		室内			室内・屋外		室内・屋外				
機種最小幅 (mm)	(W)	500	600	600	500	600	600	600	600	500	500	800	800	800	800	800	800	800	800	
機種最大幅 (mm)	W	1800	2600	3000	2000	2600	3000	2600	3000	1800	2000	3000	4000	5000	4000	4500	3000	4000	5000	
機種最大丈 (mm)	H	2000	3000	3000	2600	2600	3000	3500	4000	1600	2000	5000	6000	8000	4000	5000	8000	9000	9000	
スクリーン名	原反幅 (m)	素材																		
HS	3000	ガラスファイバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
RG	1200	ガラスファイバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
FR			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HE			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: 対応可 △: 要相談 —: 不可

※スクリーン幅 (W) と丈 (H) の寸法比は、1:4 に対応します。

※電動シリーズの最大W及びHについては、布地重量及びテンション荷重により異なる場合がありますのであらかじめ御相談ください。